

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



Deluxe-200 Pro - 桌上型 熱感式／熱轉式 條碼印表機

「品質」成就它的經典不敗！



產品主要特色

- 雙馬達設計，有效延長機器使用壽命
- 4 MB Flash、8 MB SDRAM記憶體容量
- SD卡記憶體擴充插槽 (最大可擴充至4 GB)
- 超大碳帶容量，可容納300公尺碳帶
- 可容納紙卷尺寸達214毫米(8.4英吋)外徑
- 標準傳輸介面：串列埠及USB 2.0連接埠
- 可選購外部紙卷架(可容納8.4英吋外徑紙卷、搭配1英吋或3英吋紙卷軸)
- 選購配備：切刀、單機操作鍵盤、藍牙無線傳輸模組、802.11 b/g/n 無線網路模組

應用市場

- 零售商品標籤
- 產品資訊標籤
- 物流系統標籤
- 文件資產管理標籤
- 置物展示標籤
- 郵遞運輸標籤
- 醫療樣本標示
- 倉儲管理標籤

Deluxe-200 Pro - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

機型	Deluxe-200 Pro	Deluxe-300 Pro
解析度	8點/毫米 (203 DPI)	12點/毫米 (300 DPI)
列印模式	熱感式 / 熱轉式	
最大列印速度	76 毫米 (3") / 秒	51 毫米 (2") / 秒
最大列印寬度	104 毫米 (4.09")	104 毫米 (4.09")
最大列印長度	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")
機殼	ABS 塑膠	
體積尺寸	232 毫米 (寬) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (長) 9.13" (寬) x 6.14" (高) x 11.34" (長)	
重量	2.5 公斤 (5.51 磅)	
可容納紙卷尺寸	內部：110毫米 (4.33") 外徑 外部：214毫米 (8.42") 外徑(選配)	內部：110毫米 (4.33") 外徑 外部：214毫米 (8.42") 外徑
碳帶	40 毫米 - 110 毫米 (1.6" - 4.3")	
中央處理器	32 位元高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> 4 MB Flash memory 8 MB SDRAM SD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB (客戶選配) 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 串列埠 (RS-232) 並列埠 (Parallel) (出廠選配) 藍牙 (客戶選配) 802.11 b/g/n 無線網路傳輸 (客戶選配) 	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 交流輸入：AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz 直流輸出：DC 24V, 2.5A, 60W	
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、暫停鍵、LED 指示燈 (電源、錯誤、待機)	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> 紙張間距感測器 (穿透式) 黑線標記感測器 (反射式) 碳帶用盡感測器 紙張間距感測器 (穿透式) 黑線標記感測器 (反射式) 碳帶用盡感測器 印字頭抬起感測器 	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> 八種點陣字型 可透過軟體下載 Windows 字型使用 一維條碼 	
條碼	Code 39, Code 93, Code 128BUC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 <ul style="list-style-type: none"> 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL、TPLE	
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙、票券...等 (外捲式)	
紙張寬度	25.4 - 114 毫米 (1" - 4.49")	
紙張厚度	0.06 - 0.25 毫米 (2.36 - 9.84 密耳)	
紙卷軸心尺寸	25.4 - 76.2 毫米 (1" - 3")	
標籤長度	10 - 2,286 毫米 (0.39" - 90")	10 - 1,016 毫米 (0.39" - 40")
環境條件	操作環境：5 - 40°C，濕度 (非凝結) 25 - 85% 儲存環境：-40 - 60°C，濕度 (非凝結) 10 - 90%	
安規認證	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, TÜV/Safety, CCC	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 快速安裝指南 USB 傳輸線 電源線 外接式電壓自動切換電源供應器 紙卷軸、紙卷固定板 x 2 碳帶卷軸 x 2 	<ul style="list-style-type: none"> Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 快速安裝指南 USB 傳輸線 電源線 外接式電壓自動切換電源供應器 紙卷軸、紙卷固定板 x 2 碳帶卷軸 x 2 碳帶回收紙筒 紙卷樣品、碳帶樣品 外部紙卷架
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> 並列埠 (Parallel) 與串列埠 (RS-232) 置中式紙張間距感測器 	
經銷商選配	無	旋轉式切刀 (全切式)
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> 藍牙無線傳輸模組 (串列埠介面) 802.11 b/g/n 無線網路模組 (串列埠介面) 記憶體卡插槽模組 3" 紙卷軸心 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 1" 或 3" 紙卷軸) 	<ul style="list-style-type: none"> 藍牙無線傳輸模組 (串列埠介面) 802.11 b/g/n 無線網路模組 (串列埠介面) 記憶體卡插槽模組 3" 紙卷軸心 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)

